

**ARTCRYL**®

MONTAGEANLEITUNG

A stylized illustration of a hand with black nail polish holding a cat's face. The cat's mouth is open in a wide, happy smile, showing its teeth. The background is a dark grey wall.

In ein paar  
Schritten zum  
Eyecatcher.



DEUTSCHE ANLEITUNG >>>



Lies dir die folgende Anleitung von der Montage sorgfältig durch.


DEU

# So bringst du dein Artcryl® zum Scheinen.

Zu zweit geht vieles leichter – zum Beispiel die Montage und Hängung deines Artcryl®. Also schnapp dir am besten eine helfende Hand, bevor du loslegst. Oder lass dir von einem Handwerker deines Vertrauens helfen.


Die Tragfähigkeit der mitgelieferten Schrauben, Dübel, Haltebleche und Wandhalterungen hängt von der Beschaffenheit deiner Wände ab. Allerdings ist das mitgelieferte Material nur für Steinwände geeignet. Bei Rigipswänden brauchst du z.B. spezielle Dübel. Bei richtiger Anbringung kann ein Blech bis zu 6 kg tragen. Für die Größe „L“ empfehlen wir 3 Bleche und für die Größen „S“ und „M“ jeweils 2 Bleche.

Dein Artcryl® kommt mit einer Schutzfolie.  
Zieh diese Folie bitte erst nach der Montage ab!



**Hinweis:** Bitte sei vorsichtig und lass dich bei der Anbringung eines Artcryl® ab Größe „M“ von einem Helfer unterstützen! Acrylglas ist zwar 30-mal härter als Glas, dennoch kann es zu Schäden an der Acrylglasplatte kommen, wenn diese sich aufgrund von unsachgemäßer Montage zu stark verbiegt.

### Werkzeuge, die du benötigst:




Bleistift



Lineal/Zollstock




Hammer



Bohrer (8 mm)



Schraubendreher




Wasserwaage

1



- ▶ Prüfe die Beschaffenheit der Wand, an der du dein Artcryl® anbringen willst. Wichtig ist, dass die Fläche eben ist. Achte bitte auch auf Wasser- und Stromleitungen.

2



- ▶ Messe die Position der Haltebleche auf der Rückseite im oberen Bereich des Artcryl® aus, richte die Haltebleche an einer Linie aus und lege die finale Position fest. Achte darauf, dass dein Artcryl® dabei waagrecht ausgerichtet ist. Orientiere dich am besten am Logo auf der Vorderseite.


3



- ▶ Reinige Flächen, auf der die Haltebleche verklebt werden sollen, gründlich mit dem Alkohol-Pad.
- ▶ Warte, bis die Flächen vollständig getrocknet sind.

**Achtung:** Was einmal klebt, klebt! Beim Entfernen der verklebten Haltebleche könntest du das Artcryl® beschädigen.

4




- ▶ Entferne nun die Folien der Haltebleche. Klebe die Haltebleche auf die zuvor festgelegten Positionen. Wichtig: Drücke die Haltebleche 3 Minuten **kräftig** und **gleichmäßig** an.




**Achtung:** Du musst 24 Std. warten, damit der Kleber vollständig aushärten kann!

5



- ▶ Übertrage die Abstände zwischen den verklebten Halteblechen auf die Wand und zeichne diese an.
- ▶ Nimm eine Wasserwaage zur Hilfe und achte darauf, dass die Markierungen waagrecht sind.
- ▶ Vertiefe die Markierungen mit Hammer und Nagel.


6



- ▶ Bohre Löcher mit einem 8 mm Bohrer an den eingezeichneten Stellen in die Wand.
- ▶ Stecke Dübel in die Wand und schraube die Wandhalterung fest.

**Hinweis:** Bei Rigipswänden, benötigst du andere Dübel. Lass dich hier von einem Fachmann beraten.

7




- ▶ Für einen schwebenden Effekt musst du die beiliegenden Kunststoff-Abstandshalter an den unteren Ecken des Artcryl® befestigen.
- ▶ Hänge dein Artcryl® mit den Ösen der Haltebleche in die Wandhalterungen ein.

8



- ▶ Eventuelle Höhenunterschiede kannst du korrigieren, indem du die Schrauben löst und die Halterung nach oben oder unten verschiebst. Zieh die Schrauben danach wieder ausreichend fest.

9



- ▶ Zieh jetzt die Schutzfolie vorsichtig von deinem Artcryl®.
- ▶ Verwende für die Reinigung bitte ein Mikrofasertuch.



ENGLISH INSTRUCTIONS >>>



Read the instructions below  
carefully before you get started.


ENG

# How to attach your Artcryl®.

Many things are easier with two people – for example, the assembly and hanging of your Artcryl®. So, it's best to grab a helping hand before you get started. Or get a trusted craftsman to help you.


The load-bearing capacity of the supplied screws, dowels, retaining plates and wall brackets depends on the nature of your walls. However, the supplied material is only suitable for stone walls. With plasterboard walls, for example, you need special dowels. When properly attached, a plate can support up to 6 kg. For size „L“ we recommend 3 plates and for sizes „S“ and „M“ 2 plates each.

Your Artcryl® comes with a protective film. Please remove the film only after assembly!



**Note:** Please be careful and be sure to have a helper assist you when mounting an Artcryl® from size „M“! Although acrylic glass is 30 times harder than glass, damage to the acrylic glass plate can still occur if it bends too much due to improper mounting.

### Tools that you need:




pencil



ruler/folding rule




hammer



drill (8 mm)



screwdriver




spirit level

1



- ▶ Check the condition of the wall on which you want to mount your Artcryl®. It is important that the surface is even. Please also pay attention to water and power lines.

2



- ▶ Measure the position of the retaining plates on the back in the upper area of the Artcryl®, align the retaining plates on a line and determine the final position. Make sure that your Artcryl® is aligned horizontally. It is best to use the logo on the front as a guide.


3



- ▶ Thoroughly clean the surfaces to which the retaining plates are to be bonded with the enclosed alcohol pad.
- ▶ Wait until the surfaces are completely dry.

**Attention:** What sticks once sticks!  
When removing the glued retaining plates, you could damage the Artcryl®.

4




- ▶ Remove the foil from the retaining plates.
- ▶ Apply the retaining plates to the previously determined positions.
- ▶ Important: Press the retaining plates **firmly** and **evenly** for 3 minutes.



**Caution:**


You need to wait 24 hours for the glue to fully cure.

5



- ▶ Transfer the distances between the glued retaining plates to the wall and mark them.
- ▶ Use a spirit level and make sure that the marks are horizontal.
- ▶ Deepen the marks with a hammer and nail.


6



- ▶ Drill holes in the wall with an 8 mm drill bit at the marked locations.
- ▶ Put dowels into the wall and screw on the wall bracket.

**Note:** For plasterboard walls, you will need different dowels. Seek the advice of a specialist [here](#).

7



- ▶ For a floating effect, attach the included plastic spacers to the bottom corners of your Artcryl®.
- ▶ Hang your Artcryl® on the wall brackets using the eyelets of the retaining plates.

8



- ▶ You can correct any height differences by loosening the screws and moving the holder up or down. Tighten the screws again sufficiently afterwards.

9



- ▶ Now carefully remove the protective film from your Artcryl®.
- ▶ Please use a microfiber cloth for cleaning.

Shine  
bright like an  
**ARTCRYL**®.